

SAMCEN

Ideas For Communication

全数字音频会议嵌入投票表决单元

SCS-6170C/D



产品图片



SCS-6170C

SCS-6170D

技术参数

产品型号	SCS-6170CD
输入、输出	(8P-DIN×1) 8P-DIN×1 (2M)
输入	单指向性电容麦克风MIC
内置扬声器	32Ω 0.8W
工作电压	DC24V(由主机供给)
功率损耗	40mA
灵敏度	-47Db
信噪比	65dB
频率响应	100-10KHZ
外部尺寸	190×130×56mm咪杆400mm
重量	1.7kg
颜色	灰黑

产品描述

- 1 嵌入式安装方式，使会议桌面更加整洁
- 2 黑色金属拉丝面壳，严谨大方的视觉效果。
- 3 使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计
- 4 咪杆带红色光环指示，在发言状态是指示灯常亮。
- 5 由主机供电，输入电压为24V，属安全电压
- 6 内置扬声器并设外接耳机，带有音量调节（当麦克风开启时扬声器自动静音）
- 7 可以实现声控功能，声音可以开启话筒，无需手动按下话筒开关
- 8 自带2.1米8芯延长线，“T”性连接，可根据会场实际情况订做延长线
- 9 主席单元数量不受限制，可放置于任意位置；不受会议模式的限制，并有优先发言权；可终止或暂停代表单元发言，在会议中起全权控制的作用。
- 10 具有160×32的LCD中/英文显示屏，显示会议信息及设备状态。
- 11 集讨论、摄像跟踪、投票表决、评分的功能于一体，满足各种大型会场的需要。
- 12 5个功能键用于会议签到、表决、评分等，操作简便

部分案例



开孔尺寸

单位 (mm)

