

# SAMCEN

Ideas For Communication

## 高速会议摄像机

### SCS-690



#### 产品图片



SCS-690

#### 技术参数

产品型号	SCS-690
图像传感器	1/3英寸SONY CCD
制式	NTSL,PAL
镜头	12倍光学变焦,18倍电子放大, f=5.1mm(广角端)~51.0mm(远端), F1.8~F2.1
最低照明	1.2Lx(F1.8, 50IRE)
曝光控制	自动/手动/优先级AE/曝光补偿/亮度
快门速度	1/2~1/10, 000秒
增益	自动/手动(-3~+18dB)
白平衡	自动/室内/室外/one push/手动
信噪比	50dB
左右	360°(最大速度260°/秒)
上下	0度至180度(最大速度160°/秒)
预置位	128个位置
视频输出	BNC
电源需求	24V AC(10.8~13.0V DC)
功耗	最大30W(DC 12V时)
产品尺寸	(长)153×(宽)134×(高)153mm
重量	1200g
产品颜色	白色
随机配件	AC 24V电源适配器, 操作说明书, RS-232C串口控制线

#### 产品描述

视频会议摄像机SCS-690彩色摄像机,采用了Sony1/3英寸HD CCD图像传感器。有效像素达到1百万,可与任意编解码器,以及其他系统结合使用,输出高质量、高分辨率的图像。视频会议摄像机SCS-690继承了D70视频会议摄像机的诸多强大功能,再加上自身的超清晰的图像质量,成为了真正具备强大功能的高清摄像机。SCS-690的视角很宽,内置有12倍光学变焦镜头,可输出16:9比例图像,并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄,而抖动却很小。它还有许多便捷的功能,如自动聚焦/自动曝光,128个预制位,红外及远程控制等等。视频会议摄像机SCS-690是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

#### 部分案例

